

壁挂墙柜WBC系列

应用范围

中小学校、建行储蓄所、交行网点、农村信用社、农行储蓄所

产品特点

- 焊接式结构设计
- 国内流行的玻璃前门
- 方便的挂墙安装设计
- 底部走线通道设计
- 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、纯水清洗
- 多项配件可选
- 主体颜色可选

结构特征

产品规格及标准：6U、9U、12U(1U=44.45mm);产品符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/天047.2-92标准；兼容ETSI标准。

产品主要材料

全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；立柱1.2MM、门板0.8MM、底盘1.0MM

产品标准配置表

编号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	框架	2	个	0.8mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
2	前门	1	个	0.8mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
3	锁	1	个	-----	----	配有门锁
4	立柱	4	个	1.2mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
5	安装板	1	个	1.2mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
6	螺丝钉和螺母	15	套	-----	-----	
7	扳手	1	个	-----	-----	

订货信息

型号	宽度/mm	深度/mm	高度/mm	容量/U	颜色
WBC-6U	530	400	310	6U	电脑白 (RAL7035) 黑色 (RAL9004)
WBC-9U	530	400	450	9U	
WBC-12U	530	400	570	12U	