

# 产品参数表

## 说明书

### 一体化监控主机

TBC-iView 系列一体化监控主机：287X207X50 ( mm ) ， 黑色



## 概述

### 产品描述

界面直观，操作简单，软件内置，无需安装；  
支持组态界面，通过组态工具可灵活支持多种组态界面；  
单台监控主机接入20台设备能力，支持协议接入设备；  
告警短信通知，更方便快捷的人机接口；  
支持3G/4G (USB) 组网、支持IP组网。

### 交期

通常现货供应

## 常用

说明书

## 物理参数

外形尺寸	287X207X50 ( mm )
开孔尺寸	267*187
颜色	黑色
深度	50 mm
机架宽度	19" ( 482.6mm )

产品重量	3 kg
电压	交流220V
功耗	小于20W
配置	<p>金属机身，10.1吋触屏，不占机架U位，柜门安装，节省微模块宝贵的空间；</p> <p>基于CPU AM335X的嵌入式工业平板，Cortex-A8 1.8GHz，板载1G DDRIII内存，8G存储空间；</p> <p>集成1路RS232，5路RS485，6路DI，2路DO，2个USB接口，一个以太网口，带3G/4G modem扩展，可接入UPS，空调，配电柜，温湿度，水浸，烟感等综合动力环境设备；</p>

## 相符性

符合标准	<p>《中国移动通信动力及环境集中监控系统技术规范》GF006-2001</p> <p>《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分：系统技术要求》YDT_1363.1-2014</p> <p>《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分：系统技术要求》YDT 1363.2-2014</p> <p>《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分：前端智能设备协议》YDT 1363.3-2014</p> <p>《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第4部分：测试方法》YDT1363.4-2014</p>
------	---

## 包装规格

包装重量	4 kg
------	------

## 质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------