

产品参数表

说明书

智能母线

TBC-MC : 1M、2M、2.4M、3M , 银色



概述

产品描述

始端箱铜排采用焊接方案，直线段采用铜排嵌入搭接方式，所有连接件均有防错装置
智能母线采用铝合金外壳，防护等级可达 IP55，外壳强度高，安全性高
可针对不同机柜容量调整配电配置，空间足够可无缝灵活扩容. 插接箱即插即用，可灵活调整安装位置
母线铜排采用 TU1 无氧铜材质，导电率高，压降小，能量损耗小，理论上节能 3-5%
母线的使用寿命长 30 年，运维成本低

交期	通常供应周期为2~4周
----	-------------

常用

安装图
说明书

参数

长度	1M、2M、2.4M、3M
附属设备	始端箱，接插箱，支撑件
颜色	银色
防护等级	IP55
非标长度	0.3M~2.99M

产品重量	50 kg/M
电压	输入AC 230V/AC380V 输出AC220V~240V/AC380V
电流	100A~600A
功能	是针对数据中心提供的一款绿色节能、安全、可靠、经济的模块化末端配电产品。末端配电解决方案

相符性

符合标准	<p>GB/T 762-2002《标准电流等级》；</p> <p>GB/T 13306-2011《标牌》；</p> <p>GB 2894-2008《安全标志》；</p> <p>GB 4943.1-2011《信息技术设备的安全》；</p> <p>GB 7947-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》；</p> <p>GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》；</p> <p>GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》；</p>
------	---

包装规格

包装重量	60 kg/M
------	---------

质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------

