

产品参数表

说明书

工控柜

机柜：工控柜，600mm宽x400mm深x1600mm高，黑



概述

产品描述	高承重、高强度，适合有承重要求 高防护等级，适合户外或潮湿等恶劣环境 抗震动，可用于车载等震动环境 电磁屏蔽、静电屏蔽，有效屏蔽电磁或静电干扰 个性化定制，多样式、非标等定制 组合控制柜，适宜并柜使用 顶板可以移去，侧板可以拆卸，更易于工作的便捷性 门板离地很高，约25mm，确保开门灵活顺畅 独特的九折型材 特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于拆卸 框架上密布的25mm 间距模数孔确保安装的灵活性、通用性 可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨从正面推入柜内，且两边有U型折边使安装板更牢固和更便于搬运
------	---

交期 通常现货供应

常用

前门
背板
安装板
柜体
密封条
门锁
侧板(可选)

物理参数

最大安装深度	32cm
机架单元数	32U

Minimum mounting depth	16.76 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
颜色	黑色或白色
深度	400 mm
机架宽度	19" (482.6mm)
净高度	1600 mm
产品重量	126.7 kg
永久容许负载	500 kg 动态 1000 kg 静态
宽度	600mm

相符性

符合标准	UL 2416 国家标准GB/T 19520.1-2007 UL 60950-1 EIA-310E
------	---

包装规格

包装重量	10 kg
包装1高度	1700mm
包装1宽度	600mm
包装1长度	700mm

质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------