

产品参数表

说明书

工业机柜

机柜：工业机柜，600mm宽x400mm深*1600高，黑色



概述

产品描述

箱门离地25mm

2.5mm厚的安装板，两边有20mm宽的U形弯边，使得安装板强度更大，也便于搬运

箱底三块电缆导入盖板，可以相互替换，移动方便，易于导入电缆，易于开孔进线·接地螺丝

承重铰链，安装容易，换柜门也容易，箱门可启130°

塑料滑引器可利用塑料滑引器通过导轨，可从正面将安装板推入箱内

坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用）。

背板能很容易地安装，用螺丝固定。还可换装箱门，连杆岔道锁，上、中、下三点锁紧柜门。

密封圈:聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级。箱边与密封圈配合防止水和灰尘落入柜内。

单门左右互换开门设计，方便使用·标准模数化安装孔设计，方便安装。

安装梁，不使用安装板同样可以进行柜内安装。

风机及过滤网，保证柜内通风，防护等级IP54

底座，拆卸、安装都很方便·双安装板，安装容量大·门安装条，方便安装。

交期

通常现货供应

常用

安装板

文件袋

吊环

灯

风机

物理参数

最大安装深度 30cm

机架单元数 32U

Minimum mounting depth 16.76 cm

Marking 14 gauge EIA mounting rail
16 gauge front door
18 gauge post
16 gauge rear door
19 gauge roof
18 gauge side panels

颜色 黑色或白色

深度 400 mm

机架宽度 19" (482.6mm)

净高度	1600 mm
产品重量	126.7 kg
永久容许负载	500 kg 动态 1000 kg 静态
宽度	600mm

相符性

符合标准	UL 2416 国家标准GB/T 19520.1-2007 UL 60950-1 EIA-310E
------	---

包装规格

包装重量	146.6 kg
包装1高度	1700mm
包装1宽度	600mm
包装1长度	700mm

质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------