

# 产品参数表

## 说明书

### 户外配电柜

机柜：户外配电柜，600mm宽x400mm深\*1600mm高，黑色



## 概述

### 产品描述

建设周期短，占地少，适用范围更加广阔，降低建设成本；  
集成度高，结构紧凑，非常利于安装和后期迁移；  
每个独立的舱体都设计有独立的环境监测和控制系统，使用更加可靠和智能  
比传统基站至少节能30%以上，而且还大大降低了空气污染排放；  
独立配备标准的19英寸动力环境监控模块，可以对基站内的设备实现远程实时监测和认为干预  
并且可以通过设计实现远程维护和检测功能，这样就大大降低了后期的运营维护成本。

### 交期

通常现货供应

## 常用

优质镀锌钢板+20-45MM保温棉坡式防雨帽设计，屋檐式结构，加厚板材箱体板厚2MM，坚固耐用，  
防雨/防锈/防晒抗静电、隔热作用有效保护设备  
多处黑色进线孔，黑色小圆孔可拆卸，方便线路控制  
强力散热孔，强力散热，保护设备稳定运行;多个电源接线口设计，满足不同需求  
金属限位固定座柜门含有限位结构门开角度> 100°

## 物理参数

最大安装深度	30 cm
机架单元数	32U
Minimum mounting depth	16.76 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
颜色	黑色或白色
深度	400 mm
机架宽度	19" ( 482.6mm )

净高度	1600 mm
产品重量	100kg
永久容许负载	500 kg 动态 1000 kg 静态
宽度	600mm

#### 相符性

	符合IEC 60 529 标准: IP 66 国家标准GB/T 19520.1-2007 UL 60950-1 EIA-310E
--	--

#### 包装规格

包装重量	10 kg
包装1高度	1700mm
包装1宽度	500mm
包装1长度	700mm

#### 质保期限

保修单	1年维修或更换服务
-----	-----------