

产品参数表

说明书

小型光纤分配柜

机柜，180mm宽x90mm深x254高，白色



产品描述

选配件: 安装板带有可变式安装座,适用于最多两个接线盒(盒宽范围为 92 - 120 mm) 及集成式防扭绞装置
配有梳状板条的隔板,用于电缆支撑、接线盒遮挡及安装 2 块接插线面板
借助于电缆螺纹接头 (2 x 22.5 mm 和 12 x 12.5 mm) 通过预制开口进行电缆铺设

材料: 箱体配有箱盖: 玻璃纤维增强的聚碳酸酯
箱盖螺钉: 聚酰胺
绝缘塞: 聚酰胺
发泡聚氨酯塑料密封圈

颜色: RAL 7035

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准: IP 66

供货范围: 箱体带有用于电缆固定螺栓的敲落孔
铰接箱盖配有密封件
2 颗箱盖螺钉, 可铅封
绝缘塞用于墙壁固定
安装板
分隔板:
12 电缆螺纹套管接头 M12 x 1.5
1 电缆螺纹套管接头 M20 x 1.5

基本材料: 聚碳酸酯

产品描述

尺寸: 宽度: 180 mm
高度: 254 mm
深度: 90 mm

使用接插嵌板时的最大 24

光纤数量:

包装单元: 1 件

重量/包装: 1.72 kg

质保期限

保修单: 一年维修或更换服务
